

HerstellereSelbsterklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass die Leuchten der Serie QUICK-FIX und QUICK-FIXplus für den Einbau in vorhandenen Leuchtgehäusen vorgesehen und ausgelegt sind.

Die alten Leuchten werden außer Betrieb gesetzt, vom Netz getrennt und die Leuchtmittel entfernt. Der Schutzleiter/PE ist bei Metallgehäusen jedoch aufrechtzuerhalten. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass die Temperaturbereichsangaben eingehalten werden und der Innenraum des Altgehäuses für die Baugröße der QUICK-FIX Serien ausreichend ist.

Da die Leuchten magnetisch befestigt werden, ist sicherzustellen, dass das Altgehäuse aus einem ferromagnetischen Stoff besteht. Der austretende Lichtstrom aus der Kombination QUICK-FIX und Gehäuse kann von Bauweise zu Bauweise variieren.

Beispiele für kompatible Gehäuse sind folgende Aufbauleuchten:

- ▶ DOTLUX LUNA Serie
- ▶ RZB 211054.952
- ▶ RZB 31683.837
- ▶ RZB T16-R 55W 2GX13
- ▶ Trilux Mondia Serie
- ▶ Trilux 74R Serie
- ▶ HALLA 19-55 1K1V 1UEE

Mit freundlichen Grüßen



Sebastian Schabdach
i.a. Leitung Produktmanagement
Dotlux GmbH